

Egysugaras nagy keresztmetszetű C osztályú hidegvízmérő óra.

Jellemzői a magas mérési dinamika, a zavarokkal szembeni érzéketlenség és az egyszerű karbantartás.

Vízszintes beépítésre.

DN50 – DN100-ig karimás kivitelben.

EEC hitelesítéssel.



Méret	mm	50	65	80	100
Qn	m <sup>3</sup> /h	15	20	30	50
Qt	m <sup>3</sup> /h	0,225	0,30	0,45	0,75
Qmin	m <sup>3</sup> /h	0,09	0,12	0,18	0,3
Qmax	m <sup>3</sup> /h	30	40	60	100
Indulási érzékenység	m <sup>3</sup> /h	0,015	0,02	0,04	0,045
Névleges nyomás	bar	16	16	16-10	16
Max leolvashatóság	m <sup>3</sup>	10⊕	10⊕	10⊕	10⊕
Mín leolvashatóság	l	1	1	1	1
Súly	Kg	13,10	14,80	23,20	27,40
L	mm	193	203	263	265
H	mm	251	262	303	307
h1	mm	70	80	95	105
h2	mm	107	113	123	125
A	mm	300	300	350	350
D	mm	165	185	200	220
Szerelési pozíció		Vízszintes			

