



DS TRP MID



Többsugaras nedvesen futó aknás vízmérő.
 1/2" – 2"-os méretig. 2"-os méretben menetes
 és karimás kivitelben is kapható.
 Hideg (30C°) víz mérésére.
 Védőfolyadékos számláló védelem.
 MID hitelesítéssel kerül forgalomba.
 Impulzusadóval felszerelhető.

Méret	mm	13	20	25	30	40	50
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Metrológiai osztály – MID		R (Q3/Q1) <=200					
Directive 2004/22/EC							
Q3	m3/h	2,5	4,0	6,3	10,0	16,0	25,0
Q4	m3/h	3,3	5,0	7,9	12,5	20,0	31,0
R160							
Q1	l/h	15,6	25	39,4	62,5	100	156,2
Q2	l/h	25	40	63	100	160	250
R100							
Q1	l/h	25	40	63	100	160	250
Q2	l/h	40	64	100,8	160	256	400
Hőmérséklet		30-50°C					
Indulási érzékenység	l/h	4-5	7-9	16-18	22-24	28-30	28-30
Névleges nyomás	bar	16	16	16	16	16	16
Max leolvashatóság	m3	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000
Min leolvashatóság	l	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Turbina fordulatl/liter		25,31	19,41	11,22	10,04	4,40	3,16
Súly	Kg	1,450	1,610	2,300	2,400	4,500	9,500 menetes 14.000 karimás
L	mm	170	190	260	260	300	300
H	mm	114	114	123	123	163	175
h	mm	36,5	36,5	43	43	64,5	77
B	mm	97,5	97,5	97,5	97,5	130	154

